

Projektory krótkoogniskowe
BenQ MW851UST



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	WXGA (1280 x 800)
Kontrast	13000:1
Jasność [ANSI lm]	2500
Technologia	DLP
Poziom szumu [dBA]	33/27 (Normalny/Ekonomiczny)
Zużycie energii [W]	321 (typowy), Tryb Czuwania max. 0,5
Żywotność źródła światła [h]	3500 / 5000 / 6500 (SmartEco)
Moc/źródło światła [W]	230
Obiektyw	F = 2,65, f = 5,22 mm
Współczynnik odległości	0,36 (87"@67,5 cm)
Przekątna	60" - 300"
Wbudowany głośnik	2x 10W
Wejścia wideo	Computer in (D-sub 15pin) x2 (dzielone z Component), HDMI V1.3 x1, Composite Video in (RCA) x1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x1
Wyjścia wideo	Monitor out (D-sub 15pin) x1
Wejścia audio	Audio in (Mini Jack) x2, Audio L/R in (RCA) x2, Microphone in (Mini Jack) x1
Wyjścia audio	Audio out (Mini Jack) x1
Porty komunikacyjne	LAN (RJ45) x1, USB (Type Mini B) x1, DC 12V Trigger (3,5mm Jack) x1, RS232 (DB-9pin) x1
Waga [kg]	5,3
Wymiary [mm]	339 x 236,9 x 322,8
Wyposażenie standardowe	Pilot z bateriami, Kabel zasilający, Płyta CD, Podręcznik szybkiego uruchomienia, Karta gwarancyjna, Kabel VGA (D-sub 15pin)

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

