

Projektory krótkoogniskowe

DH758USTiR (Full HD, 3.500 ANSI lm, 5kg, 0.33:1, funkcja interak



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Kontrast	10000 : 1
Jasność [ANSI lm]	3500
Technologia	DLP
Poziom szumu [dBA]	37/33 (Normalny/Ekonomiczny)
Zużycie energii [W]	380 (Normalny), 320 (Ekonomiczny), max. 0,5 (Tryb czuwania)
Żywotność źródła światła [h]	6000 / 10000
Moc/źródło światła [W]	280
Obiektyw	F=2,5, f=5,1mm
Współczynnik odległości	0,35:1
Odległość od ekranu [m]	0,66 - 0,83
Odległość od ekranu dla 80" [m]	0,59
Przekątna	80" - 100"
Wbudowany głośnik	2 x 10W
Wejścia wideo	Composite; MHL / HDMI; S-Video; VGA x2
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15) x 1
Wejścia audio	RCA (L/R), Mini jack 3,5 mm, Mini jack 3,5 mikrofon
Wyjścia audio	Mini jack 3,5 mm; RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	RJ-45, RS232, USB (A), USB (B)
Waga [kg]	5

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

