

Projektory przenośne  
**Epson EB-1750**



**Specyfikacja techniczna**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rozdzielczość optyczna          | XGA (1024 x 768)  |
| Kontrast                        | 2000:1  |
| Jasność ANSI [lumen]            | 2600  |
| Proporcje obrazu                | 4:3   |
| Przekątna ekranu - min. [m]     | 0.762   |
| Przekątna ekranu - maks. [m]    | 7.62  |
| Inne                            | Jasność ANSI w trybie Eco [lumen]: 1400, 9 trybów koloru  |
| Wbudowane głośniki              | TAK   |
| Moc głośników [W]               | 1   |
| Inne                            | 1 głośnik   |
| Konfiguracja                    | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim  |
| Funkcje obrazu                  | Zoom, Ukrywanie obrazu, Ręczne ustawianie ostrości  |
| Korekcja zniekształceń Keystone | W pionie +/- 30 stopni, W poziomie +/- 30 stopni  |
| Pilot                           | TAK   |
| Inne                            | Ochrona hasłem, Bezpośrednie włączanie i wyłączanie, Szybkie uruchamianie, Wyświetlanie prezentacji z nośnika USB |
| Technologia obrazu              | 3LCD, LCD MLA   |
| Przetwornik obrazu              | 3 x 0.5 cala  |
| HDTV                            | 720p, 1080i, 1080p  |
| Żywotność lampy [h]             | 4000  |
| Moc lampy [W]                   | 230   |

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

