

Projektory krótkoogniskowe

Optoma X316ST - Projektor krótkoogniskowy



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	1024 x 768
Kontrast	20 000:1
Jasność [ANSI lm]	3400
Technologia	DLP
Poziom szumu [dB]	29
Zużycie energii [W]	249
Żywotność źródła światła [h]	4000 / 6000 (ECO)
Obiektyw [mm]	F/2.7; f=7.15
Odległość od ekranu [m]	0,75 - 1,33
Przekątna	59,8" - 106,1"
Proporcje obrazu	4:3
Waga [kg]	2,76
Wymiary [mm]	315 x 224 x 102
Kompatybilność z komputerem	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Wejścia / wyjścia	3 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x Mini-DIN-4 (S-Video), 1 x mini USB (Type B), 1 x RS-232 (COM), 1 x RJ-45 LAN, 2 x
Temperatura pracy [°C]	5 - 40

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

