Panasonic

Projektory instalacyjne

Panasonic PT-DW530E

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	WXGA (1280 x 800)
Kontrast	2000:1
Jasność (ANSI lm)	4000
Technologia	DLP
Poziom szumu	35 / 29 (ECO)
Żywotność lampy	2.000h / 3.000h (ECO)
Zużycie energii	415 W (tryb normalny) / max. 1 W (Stand-by)
Właściwości obiektywu	F = 2.0 - 3.4 / f = 21.5 - 43.0 mm
Zoom/Focus	2 x / ręczny
Współczynnik odległości	1.53 - 3.09 : 1
Odległość od ekranu	1.29 - 20.07 m
Odległość od ekranu dla 80''	2.64 - 5.32 m
Szerokość obrazu	0.86 - 6.46 m
Przekątna	40" - 300"
Wejścia	HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub 15), 5 x BNC (RGB), 1 x BNC (Composite), S-Video, Audio: mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R)
Wyjścia	Audio: mini jack 3.5mm
Porty komunikacyjne	RJ45 / RS232 / miejsce na opcjonalny moduł WLAN (ET-WM200E)
Waga	8.5 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)	168 x 332 x 484.5 mm
Moc/ model lampy	300W

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ścienne / Uchwyty sufitowe

uchwyt.pl
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99
e-mail: kontakt@uchwyt.pl