

Projektory przenośne

PJD5155 (SVGA, 3.200 ANSI lm, 2.1 kg, 1.86-2.04:1, HDMI)



Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|--|
| Rozdzielczość | SVGA (800x600) |
| Kontrast | 15000 : 1 |
| Jasność | 3200 ANSI lm |
| Technologia | DLP |
| Poziom szumu | 29 dB (ECO) / 32 dB (tryb normalny) |
| Zużycie energii | 250W (max) / max. 1W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 5000h (tryb normalny) / 6000h (ECO) / 10000h (Dynamic ECO) |
| Moc/źródło światła | 190W |
| Zoom/Focus | 1,1x/ ręczny |
| Współczynnik odległości | 1,86 - 2,04 |
| Odległość od ekranu | 1,0 - 8,0m |
| Odległość od ekranu dla 80" | 3,05 - 3,35m |
| Przekątna | 24" - 300" |
| Wbudowany głośnik | 2W (mono) |
| Wejścia wideo | Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x) |
| Wyjścia wideo | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | Mini jack 3,5 mm |
| Wyjścia audio | Mini jack 3,5 mm |
| Porty komunikacyjne | MiniUSB, RS232 |
| Waga | 2100g |

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

