


Projektory krótkoogniskowe
S420 (XGA, 2800 ANSI lm, 3.9 kg, HDMI)



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	XGA (1024 x 768)
Kontrast	3000:1
Jasność	2800 ANSI lm
Technologia	3LCD
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Zużycie energii	300W (max) / max. 1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	10000 (superECO) / 5000 (normalny)
Moc/źródło światła	230W
Obiektyw	F=1,8 f=6,08mm
Zoom/Focus	ręczny focus
Współczynnik odległości	0,45 : 1
Odległość od ekranu	0,45 - 0,95m
Odległość od ekranu dla 80"	0,75m
Przekątna	50" - 100"
Wbudowany głośnik	10W
Wejścia wideo	Component (YPbPr), Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R), Mini jack 3,5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3,5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45, RS232, USB (a), USB (b)

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

