

Projektory prezentacyjne  
**Vivitek D508**



**Specyfikacja techniczna**

Kontrast	3000:1
Rozdzielczość	SVGA (800 x 600)
Jasność	2600 ANSI lm
Technologia	DLP
Poziom szumu	31 db (tryb normalny) / 28 db (ECO)
Żywotność lampy	3.000h (tryb normalny) / 4.000h (ECO)
Zużycie energii	230 W (tryb normalny) / 205 W (ECO) / max. 1 W (Stand-by)
Właściwości obiektywu	F = 2.56 / f = 22.2 mm
Zoom/Focus	1.1x / ręczny
Współczynnik odległości	1.86 - 2.04 : 1
Odległość od ekranu (metry)	1 - 10
Odległość od ekranu dla 80"	3.03 - 3.33 m
Szerokość obrazu (metry)	0.81 - 6.10
Przekątna	40" - 300"
Wejścia	VGA (D-Sub 15), Composite video, S-Video, Audio: 1 x mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	USB (serwisowe), RS232
Wbudowany głośnik	Mono / 2W
Waga	1.9 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)	78 x 261 x 190
Moc/ model lampy	180W

**Zobacz również:**

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

