

Projektory prezentacyjne
Vivitek D952HD



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD)
Kontrast	3000:1
Jasność (ANSI lm)	3500
Poziomy szum	35 dB (tryb Boost) / 30 dB (tryb normalny)
Żywotność lampy	3000 h (tryb Boost) / 4000 h (tryb normalny)
Zużycie energii	350 W (tryb Boost) / 290 W (tryb normalny) / max. 1 W (Stand-by)
Obiektyw	F = 2.5 / f = 23.5 - 28.2 mm
Zoom/Focus	1.2x / ręczny
Współczynnik odległości	1.6 - 1.92 : 1
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Odległość od ekranu dla 80"	2.83 - 3.4 m
Szerokość obrazu	0.52 - 6.24 m
Przekątna	23.5" - 282.3"
Wejścia	VGA (D-Sub 15), 2x HDMI, Composite, Component, S-Video, Audio: mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R)
Wyjścia	VGA (D-Sub 15), Audio: mini Jack 3.5mm
Porty komunikacyjne	USB (typ B) / RS232 / RJ45
Wbudowany głośnik	Mono / 5 W
Waga	3.4 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)	113 x 333 x 255 mm
Moc/ model lampy	280 W

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ściennie / Uchwyty sufitowe

