

Epson EB-1750

KARTA KATALOGOWA



Bez względu na to czy jesteś w podróży służbowej czy też na spotkaniu poza biurem, ten ultra cienki, ultra przenośny projektor idealnie sprawdzi się podczas każdej prezentacji.

Ten lekki projektor XGA łączy ekstra płaską obudowę z technologią 3LCD firmy Epson oraz natężenie światła białego i barwnego wynoszące 2600 lumenów, dając niepowtarzalną jakość obrazu i jasne, naturalne kolory.

Projektor doskonale nadaje się do prezentowania poza biurem, posiada łatwą konfigurację oraz funkcje szybkiego włączenia i natychmiastowego wyłączenia. Automatyczna pionowa korekcja geometrii obrazu i ręczna pozioma korekcja geometrii obrazu pozwala zawsze osiągać wyprostowane obrazy bez jakichkolwiek zniekształceń.

Dzięki funkcji USB Display 3 w 1 – dostępnym wyłącznie w produktach firmy Epson – prezynterzy mogą sterować obrazem, dźwiękiem projektora oraz korzystać z pilota za pomocą tylko jednego kabla USB-B. Funkcja ta jest również zgodna z komputerami MAC.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Superpłaska, ultralekka obudowa
- Jasność 2600 lumenów umożliwiającą wyświetlanie w jasnych pomieszczeniach
- Automatyczna pionowa i ręczna pozioma korekcja geometrii obrazu
- Łatwe prezentowanie dzięki wyświetlaniu za pomocą złącza USB
- Funkcje szybkiego uruchomienia oraz natychmiastowego wyłączenia



No.1
SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

| | |
|--|--|
| TECHNOLOGIA PROJEKCJI | Technologia 3LCD |
| ROZDZIELCZOŚĆ | XGA – 1024 x 768 (format obrazu 4:3) Do 1080p |
| NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii | 2600/1400 lumenów |
| NATEŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii | 2600/1400 lumenów |
| KONTRAST | 2000:1 |
| ROZMIAR EKРАНU | od 30 cali do 300 cali |
| ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI | 60-calowy obraz z odległości 1,45–1,74 m |
| WSPÓŁCZYNNIK RZUTU | 1,19 – 1,43 |
| WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA | Optyczny, x 1,2 |
| KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU | Automatyczna pionowa ±30°, ręczna pozioma ±30° |
| TYP OBIEKTYWU Przysłona Ogniskowa Przesunięcie Ostrość | 1,58 – 1,7 13,52–16,22 mm 7,9:1 Ręczne |
| LAMPA Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny) Rodzaj | 4000/4000 godzin 230 W UHE |
| MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ Wejście wideo Wejście audio Wejście komputerowe Wejście kontrolne Wejście pamięci USB Wejście Epson USB Visualiser | 1 x RCA, 1 x component (przez D-sub 15-stykowe) 1 x Stereo mini-jack 1 x D-sub 15-stykowe (RGB), 1 x USB 2.0 typ B 1 x USB 2.0 typu B 1 x USB 2.0 typu A Zgodne z ELPDC06 |
| FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Ekran | Gniazdo blokady Kensington, ochrona hasłem Bezpośrednie włączenie/wyłączenie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyświetlanie USB 3 w 1 (Windows i Mac), funkcja EasyMP PC Free, wyciszenie obrazu/dźwięku 9 trybów kolorów |
| JĘZYKI | angielski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/holenderski/portugalski/rosyjski/szwedzki/norweski/fiński/duński/bułgarski/polski/węgierski/czeski/słowacki/rumuński/chorwacki/słoweński/ukraiński/kataloński/grecki/turecki/arabski/hebrajski/hindi/japoński/uproszczony chiński/tradycyjny chiński/koreański/tajski/indonezyjski/malajski/wietnamski |
| POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii | 40/30 dB |
| DŹWIĘK | 1 x 1 W |
| MASA | 1,7 kg |
| WYMIARY (szer. x gł. x wys.) | 210 x 292 x 44 mm |
| POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości | 304/203 W 0,4 W |
| GWARANCJA** | 3 lata na projektor, 1 rok na lampę |

* Miara oparta na normie ISO 21118

** Oferty gwarancyjne nie są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt sie z lokalnym przedstawicielem firmy Epson.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Projektor
- Przewód zasilający 3 m
- Kabel komputerowy 1,8 m
- Kabel USB
- Pilot z bateriami
- Torba
- Pakiet oprogramowania
- Naklejka ochrony hasłem
- Instrukcja obsługi

AKCESORIA OPCJONALNE

- Zapasowa lampa
V13H010L65 (ELPLP65)
- Filtr powietrza
V13H134A31 (ELPAF31)
- 80-calowy przenośny ekran
V12H002S21 (ELPSC21)
- 80-calowy składany ekran
V12H002S24 (ELPSC24)
- Przenośny ekran z możliwością zmiany proporcji 65/74/80 cali
V13H003S26 (ELPSC26)
- Płyta montażowa
V12H003D01 (ELPPT01)
- Uchwyt sufitowy
V12H003B23 (ELPMB23)
- Rura dystansowa 450 mm
V12H003P13 (ELPFP13)
- Rura dystansowa 700 mm
V12H003P14 (ELPFP14)
- Wizualizer Epson
V12H321003 (ELPDC06)

