

Epson EB-1775W

KARTA KATALOGOWA



Bez względu na to czy jesteś w podróży służbowej czy też na spotkaniu poza biurem, ten ultra cienki, ultra przenośny projektor wyposażony w mnóstwo funkcji oraz wejście HDMI idealnie sprawdzi się przy każdej prezentacji.

Ważąc jedynie 1,7 kg, ten stylowy projektor łączy ekstraplaską obudowę z technologią 3LCD i jasnością 3000 lumenów. Rezultatem jest niepowtarzalna jakość obrazu i jasne, naturalne kolory.

Obraz jest całkowicie ostry i doskonale dopasowany do ekranu lub tablicy. Projektor oferuje również funkcje automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu i dopasowania do ekranu Screen Fit. Miejsce nie stanowi już ograniczenia – projektor można ustawić w sali prawie wszędzie, a obraz automatycznie dostosuje się do wielkości ekranu.

Dzięki wielu funkcjom EasyMP, w tym: łączności bezprzewodowej, wyświetlaniu poprzez USB Display 3 w 1, obsłudze pamięci USB plug&play oraz wielkoekranowemu trybowi wyświetlania, praca z projektorem stanie się prawdziwą przyjemnością.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Superpłaska, ultralekka obudowa
- 3000 lumenów umożliwiająca wyświetlanie za dnia
- Automatyca pionowa i pozioma korekcja geometrii obrazu i funkcje dopasowania do ekranu Screen Fit
- Łatwe prezentowanie dzięki wyświetlaniu za pomocą złącza USB
- Funkcje szybkiego uruchomienia oraz natychmiastowego wyłączenia



No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD 0,59 cala z MLA
ROZDZIELCZOŚĆ	WXGA – 1280 x 800 (format obrazu 16:10) Do 1080p
NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii	3000/1700 lumenów
NATEŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii	3000/1700 lumenów
KONTRAST	2000:1
ROZMIAR EKRANU	od 30 cali do 300 cali
ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI	60-calowy obraz z odległości 1,35 – 1,62 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	1,04 – 1,26
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Optyczny, x 1,2
KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU	Automatyczna pionowa ±30°, automatyczna pozioma ±20°
TYP OBIEKTYWU Przysłona Ogniskowa Przesunięcie Ostrość	1,58 – 1,7 13,52–16,22 mm 10:1 Automatyczna
LAMPA Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny) Rodzaj	4000/4000 godzin 230 W UHE
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ Wejście wideo Wejście audio Wejście cyfrowe Wejście komputerowe Wejście kontrolne Wejście pamięci USB Wejście na wizualizer Epson Połączenie bezprzewodowe	1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x component (przez D-sub 15-stykowe) 1 x Stereo mini jack, 1 x HDMI 1 x HDMI 1 x D-sub 15-stykowe (RGB), 1 x USB 2.0 typ B 1 x USB 2.0 typu B 1 x USB 2.0 typu A Zgodne z ELPDC06 1 x moduł bezprzewodowy sieci LAN (ELPAP07), 1 x szybkie połączenie bezprzewodowe (ELPAP08)
FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa	Otwór blokady Kensington, ochrona hasłem Automatyczna funkcja Screen Fit, bezpośrednie włączanie/wyłączenie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyświetlanie USB 3 w 1 (Windows i Mac), funkcja EasyMP PC Free, funkcja Easy MP Network Projection, wyciszenie obrazu/dźwięku 9 trybów kolorów
Ekran	
JĘZYKI	angielski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/holenderski/portugalski/rosyjski/szwedzki/norweski/fiński/duński/bułgarski/polski/węgierski/czeski/słowacki/rumuński/chorwacki/słoweński/ukraiński/kataloński/grecki/turecki/arabski/hebrajski/hindi/japoński/uproszczony chiński/tradycyjny chiński/koreański/tajski/indonezyjski/malajski/wietnamski
POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii	40/30 dB
DŹWIĘK	1 x 1 W
MASA	1,7 kg
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	210 x 292 x 44 mm
POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości	304/203 W 0,4 W
GWARANCJA**	3 lata na projektor, 1 rok na lampę

* Miara oparta na normie ISO 21118

** Oferty gwarancyjne nie są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt sie z lokalnym przedstawicielem firmy Epson.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Projektor
- Przewód zasilający 3 m
- Kabel komputerowy 1,8 m
- Kabel USB
- Pilot z bateriami
- Torba
- Pakiet oprogramowania
- Naklejka ochrony hasłem
- Instrukcja obsługi
- Moduł bezprzewodowy sieci LAN
- Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego

AKCESORIA OPCJONALNE

- Zapasowa lampa
V13H010L65 (ELPLP65)
- Filtr powietrza
V13H134A31 (ELPAF31)
- 80-calowy przenośny ekran
V12H002S21 (ELPSC21)
- 80-calowy składany ekran
V12H002S24 (ELPSC24)
- Ekran z możliwością zmiany proporcji
65/74/80 cali
V13H003S26 (ELPSC26)
- Płyta montażowa
V12H003D01 (ELPPT01)
- Uchwyt sufitowy
V12H003B23 (ELPMB23)
- Rura dystansowa 450 mm
V12H003P13 (ELPP13)
- Rura dystansowa 700 mm
V12H003P14 (ELPP14)
- Wizualizer Epson
V12H321003 (ELPDC06)

