


Projektory krótkoogniskowe
Vivitek D795WT



Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	WXGA (1280 x 800)
Kontrast	2500:1
Jasność (ANSI lm)	3000
Poziom szumu	29 dB (tryb Boost) / 27 dB (tryb normalny)
Żywotność lampy	4000 h (tryb Boost) / 6000 h (tryb normalny)
Zużycie energii	290 W (tryb Boost) / 240 W (tryb normalny) / max. 1 W (Stand-by)
Zoom/Focus	brak / ręczny
Współczynnik odległości	0.19 : 1
Odległość od ekranu	0.024 - 0.062 m
Szerokość obrazu	1.87 - 2.04 m
Przekątna	86.75" - 95"
Wejścia	2 x VGA (D-Sub 15), HDMI, Composite, S-Video, Audio: mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R)
Wyjścia	VGA (D-Sub 15), Audio: mini Jack 3.5mm
Porty komunikacyjne	USB (typ B) / RS232 / RJ45
Wbudowany głośnik	Mono / 10 W
Waga	9 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)	219 x 354 x 411 mm
Moc/ model lampy	220 W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający, kabel D-Sub 15, pilot, baterie do pilota, torba, instrukcja obsługi, gwarancja
Wyposażenie opcjonalne	Zapassowa lampa

Zobacz również:

Uchwyty stałe / Uchwyty z regulacją pionową / Uchwyty z regulacją poziomą / Uchwyty z pełną regulacją / Uchwyty ścienne / Uchwyty sufitowe

